東京エレクトロン韮崎文化ホール大ホール照明設備表

電源容量: 3Φ4W 182V/105V 1000A 50Hz

調 光 卓 : 松村電機製 F153Ⅲ 3段プリセット 80ch 記憶容量 1000シーン

サブフェーダー 20ch/50ページ

2021.05

外部記憶方式 : USB (JASCII対応) / FD (COMOS対応)

仮設電源:1Φ3W 210V/105V 300A 50Hz

舞台奥上/下に各1ヵ所(ただし上/下は並列)カムロック仕様

直 電 源: C型2OA シーリング/フロント上/フロント下

舞台袖下手前/1階客席奥 (各10 計5回路)

C型3OA 仮設電源パネル上・下(各20 計4回路)/ ピンルーム(10 1回路)

C型60A 舞台袖上・下(各20 計4回路 60 C-30 C 分岐ケーブル 4本 常備)

移動器	器 具										
<u></u>	1000w	22台	ハンガー		30本	丸皿ロースタ	ンド (H:C).4~0.6m)			
<u>۵</u>	500w	10台	ボーダーハンス	ガー	30本			6本			
フレネル 1	500w	12台	平置ベース		20台	丸皿2段スタン	ンド (H:0	.9~1.8m)			
フレネル 1	OOOw (内、4サス	18台 に10台)	3連アーム		4本			12本			
フレネル	500w	10台				キャスター2月	没スタンド(ト	H:0.9~1.8m)			
パー(ナロー) 1	000w (すべて、4	20台 4サスに)						11本			
ミニパー(ナロー)	500w	20台				3段ハイスタン	ンド (H:1	.7~3.8m)			
絵夢ライト	650w	12台						6本			
フットスポット	500w	8台				丸茂製5段ラダ	ダースタンド	(H:3.3m)			
ストリップ	6灯2色	6本						2式			
(ハロゲン)100w		6本 紙/16)									
延長ケ	ーブル										
3C-3C	10m	20本	3C-2C	5m	20本	2C-2C	10m	10本			
	5m	20本		2m	20本		5m	20本			
							2m	20本			
2C-T		50本	3C-2C	分岐ケー	ブル 20本	2C-2C	分岐ケース	ブル 20本			
大•小:	大・小ホール共用器具										
プロジェクター(ハロゲン)1000w 6台			先玉 4.6.8.10.12 各4台			エリプソイダルズーム 1000w 2台					
ディスクマシン 4台		精密先玉 4.6.8.10 各2台			ミラーボール	450Ф	1台				
芯なしダブルマシン 4台		オーロラ(ドラム)マシン 500w 2台			(可変速)	楕円	1台				
スライドキャリア(4×5in) 4台		丸茂製波マシン	ソ 1000	w 2台	Mローター 8台						
キャリア(180×180mm) 4台		ストロボ(KM-14S) 4台			ロスコスモークマシン(1500) 2台						
フィルムマシン		2台	星球(100灯 L	.:16m)	1式						

名 称		定 型	回路数	負荷最大	口数	長さ	備考		
プロサス			C型20A	8	Зkw	24	16.2m	凸1kw 6台 ⊚1kw 12台	
1.2.3 サス (タッパ記憶可)	サスパッチ使用時 (4穴/回路)		C型20A	20	Olass	(40)	19.000	凸1kw 12台	
	サスパッ	チ不使用時	C型30A	20	3kw	20	18.0m	◎1kw 12台	
4 サス (タッパ記憶可)	サスパッチ使用時 (4穴/回路)		C型20A	C型20A C型30A	3kw	(32)	- 18.0m	移動器具欄参照	
	サスパッチ不使用時		C型30A			16			
1.2.3 ボーダー	通常		200w 80灯 4色 (各色、上下と中の2分割可)				16.0m	#W.W.78. 72 (全紙/6)	
	切替使用時		C型20A	8	Зkw	24	10.011		
アッパーホリゾント			ハロゲン500w 68灯 4色				18.0m	#71.72.63.22 (全紙/4)	
ロアーホリゾント			ハロゲン300w 80灯 4色				18.0m (1.8m×10本)	#72.59.22.40 (全紙/4)	
フット	本舞台(持出使用)		ハロゲン 60w 96灯 4色				14.4m (1.8m×8本)	#W.17.78.72 (全紙/12)	
	上下花道	(引掛使用)	60w 30灯 2色 (上/下共通)			「共通)	4.5m (1.8m×2.5本)	#W.78. (全紙/12)	
フロント(上/下共通)			C型20A	10	Зkw	20	△1kw 20á (2台/回路		
			各回路に1口づつC型30A差込付き (併用時は3kwまで)				エリプソイダルズーム1kw 1台 (差し替え)		
シーリング			C型20A	18	3kw	36	∆1kw	36台	
<u> </u>			各回路に1口づつC型30A差込付き (併用時は3kwまで)				(2台/回路)		
コンダクタースポット ^{オケピット} 直上		C型20A	1	Зkw	2	ランプピン	7 650w 2台		
大井反射板ライト 大井反射板ライト			ハロゲン500w 56灯 4列 (各列4分割可能)				計16回路		
ピンスポット 3階調光室 隣室			専用コンセント(C型60A100ボルト)					_ —2009SR/e 2台 イティング社製)	
前C	1~8	舞台前	C型30A	8	3kw	8	7		
SC上/下 各	1~12	舞台袖	C型30A	24	Зkw	24	〈下手舞台	回路は〈上手舞台前と奥〉 台前と奥〉の計4ヶ所にあ ロンセント盤に並列回路が	
上/上中 LH 下中/下	各1~4	舞台奥	C型30A	16	Зkw	16	あります※併用時は3kwまで 注:本LHは上中/下中の計8回路を使用		
F	1~4	舞台上前	C型30A	4	Зkw	4	上手のみ		
揚C上/下	各1.2	花道	C型30A	4	Зkw	4			
花道C上/下	各1.2	花道	C型30A	4	Зkw	4			