

蕪崎市文化ホール大ホール照明設備表 2016.06.

電源容量：3 4 W 182V/105V 1000A 50Hz

調光卓：松村電機製 F153 3段プリセット 80 ch 記憶容量 1000 シーン
サブフェーダー 20 ch / 50 ページ
(コントロール ch : 1024ch)

外部記憶方式：USBメモリ/FDD(2HD/2DD) JASCII/COMOSデータ対応(フォーマット可)

仮設電源：1 3 W 210V/105V 300A 50Hz
端子内径 10mm (舞台奥上/下に各1ヶ所 ただし、上/下は並列)

直電源：C型20A 調光室 / シーリング / フロント上・下
/ 舞台袖下手前 / 1階客席奥 (各1口 計5回路)
C型30A ピンルーム(1口 1回路)
C型60A 舞台袖上・下 (各2口 計4回路)

移動器具

凸	1000w	22台	ハンガー	30本	丸皿ロースタンド (h:0.4-0.6m)
凸	500w	10台	ボーダーハンガー	30本	6本
フレネル	1500w	12台	平置ベース	20台	丸皿2段スタンド (h:0.9-1.8m)
フレネル	1000w	18台 (内、4サスに10台)	3連アーム	4本	12本
フレネル	500w	10台			キャスター2段スタンド (h:0.9-1.8m)
パー(ナロー)	1000w	20台 (すべて、4サスに)			12本
ミニパー(ナロー)	500w	20台			3段ハイスタンド (h:1.7-3.8m)
絵夢ライト	650w	12台			6本
フットスポット	500w	10台			丸茂製5段ラダースタンド(h:3.3m)
ストリップ	6灯2色6本 (ハロゲン) 100w12灯2色6本 (全紙/16)				2式

延長ケーブル

3C-3C	10m	20本	3C-2C	5m	20本	2C-2C	10m	10本
	5m	20本		2m	20本		5m	20本
							2m	20本
2C-T		50本	3C < 2C		20本	2C < 2C		20本

大・小ホール共用器具

プロジェクター(ハロゲン)1000w	6台	先玉 4.6.8.10.12.	各4台	エリプソイダルズ-ム 1000w	2台
ディスクマシン	4台	精密先玉 4.6.8.10.	各2台	ミラーボール	450 1台
芯なしダブルマシン	4台	オ-ロラ(ドラム)マシン 500w	2台	(可変速)	楕円 1台
スライドキャリヤ(4X5 in)	4台	丸茂製波マシン 1000w	2台	Mローター	8台
キャリヤ(180X180 mm)	4台	ストロボ(KM-14S)	4台	ロスコスモ-クマシン(1500)	2台
フィルムマシン	2台	星球(100灯 L:16m)	1式		

名称	型式	回路数	負荷最大	口数	長さ	備考
プロサス	C型20A	8	3kw	24	16.2m	凸1kw 6台 ◎1kw 12台
1.2.3サス	サスパッチ 使用時 (4穴/回路)	C型20A	20	3kw	(40) 18.0m	凸1kw 12台 ◎1kw 12台
	サスパッチ不使用時	C型30A				
4サス	サスパッチ 使用時 (4穴/回路)	C型20A	16	3kw	(32) 18.0m	移動器具欄参照
	サスパッチ不使用時	C型30A				
1.2.3ボ-ダ-	通常	200w 80灯 4色 (各色、上下と中の2分割可)			16.0m	#W.W.78.72. (全紙/6)
	切替使用時	C型20A	8	3kw		
アッパー水平	ハロゲン 500w	68灯	4色		18.0m	#71.72.63.22. (全紙/4)
ロー水平	ハロゲン 300w	80灯	4色		18.0m (1.8mx10本)	#72.59.22.40. (全紙/4)
フット	本舞台 (持出使用)	ハロゲン 60w	96灯	4色	14.4m (1.8mx8本)	#W.17.78.72. (全紙/12)
	上/下花道 (引掛使用)	60w	30灯	2色 (上/下共通)	4.5m (1.8mx2.5本)	#W.78. (全紙/12)
フロント(上/下共通)	C型20A	10	3kw	20	凸1kw 20台 (2台/回路)	エリプソイダルズ-ム 1kw 1台 (差し替え)
	各回路に1口づつ C型30A 差込付き (ただし、併用時は3kwまで)					
シーリング	C型20A	18	3kw	36	凸1kw 36台 (2台/回路)	
	各回路に1口づつ C型30A 差込付き (ただし、併用時は3kwまで)					
コンダクタ-スポット	客席天井裏	C型20A	1	3kw	2	ランプピン 650w 2台
天井反射板ライト		ハロゲン 500w	56灯	4列		1.3ボ-ダ-(計16回路)と切替 (各列4分割可能)
ピンスポット	3階調光室隣室	専用コンセント(C型60A 100ボルト) /専用プレ-カ-(3相3線182ボルト)				SUPERSOL-2009SR/e 2台 SUN BEAM 2kw 1台

前C	1~8	舞台上	C型30A	8	3kw	8	この48回路は、上手舞台上と奥、 下手舞台上と奥、の計4ヶ所にある マルチコンセント盤内の並列回路 からでも利用できる ただし、併用時は3kwまで
SC上/下	各1-12	舞台袖	C型30A	24	3kw	24	
LH ⊕ / 上中 / 下中 / ⊖ 各1~4 <small>○印：奥コンセントとして使用可</small>		舞台奥	C型30A	16	3kw	16	
F	1~4	舞台上前	C型30A	4	3kw	4	上手のみ
揚C上/下	各1.2	花道	C型30A	4	3kw	4	
花道C上/下	各1.2	花道	C型30A	4	3kw	4	
名称	型式	回路数	負荷最大	口数	長さ	備考	